

## DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets<sup>4</sup>:

E04B 2/84, 2/86

(11) Numéro de publication internationale:

WO 85/03966

A1

(43) Date de publication internationale:

12 septembre 1985 (12.09.85)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/BE85/00005

(22) Date de dépôt international:

1er mars 1985 (01.03.85)

(31) Numéro de la demande prioritaire:

0/212494

(32) Date de priorité:

2 mars 1984 (02.03.84)

(33) Pays de priorité:

BE

(71)(72) Déposants et inventeurs: DEBUYST, Jean [BE/BE]; Rue Reine Astrid 68 Bte 7, B-1360 Tubize (BE). DE COCK, Jean-Michel [BE/BE]; Avenue du Fonds des Carpes 13, B-1338 Plancenoit (BE).

(74) Mandataire: VANDERPERRE, Robert; Bureau Vander Haeghen, Avenue de la Toison d'Or 63, B-1060 Bruxelles (BE).

(81) Etats désignés: AT (brevet européen), BE (brevet européen), BG, CH (brevet européen), DE (brevet européen), DK, FR (brevet européen), GB (brevet européen), HU, JP, LU (brevet européen), MC, NL (brevet européen), SE (brevet européen), US.

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: STRUCTURAL ELEMENTS AND METHOD FOR MAKING THE SAME


(54) Titre: ELEMENTS DE STRUCTURE ET PROCEDE DE REALISATION

#### (57) Abstract

Light elements, of reduced size, are provided to be readily assembled by unskilled labour, without important hoisting means to make sheets, walls or slabs of concrete or other filling material comprising a lost form-work formed by a metal framework comprising elements (1, 2, 11) consisting of corner angles interconnected by means of struts (3), and by prefabricated panels (4) arranged against said elements (1, 2, 11) or against the ends (5) of the struts (3).

### (57) Abrégé

Des éléments légers, de dimensions réduites, sont conçus pour être assemblés aisément par une main d'œuvre non qualifiée, sans moyens de levage importants, pour réaliser des voiles, cloisons ou dalles en béton ou autre matériau de remplissage comportant un coffrage perdu formé par une ossature métallique comprenant des éléments (1, 2, 11) constitués de cornières liaisonnées entre elles au moyen d'entretoises (3), et par des panneaux préfabriqués (4) disposés contre lesdits éléments (1, 2, 11) ou contre les extrémités (5) des entretoises (3).



# UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	GA	Gabon	MR	Mauritanie
AU	Australie	GB	Royaume-Uni	MW	Malawi
BB	Barbade	HU	Hongrie	NL	Pays-Bas
BE	Belgique	IT	Italie	NO	Norvège
BG	Bulgarie	JP	Japon	RO	Roumanie
BR	Brésil	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CF	République Centrafricaine		de Corée	SE	Suède
CG	Congo	KR	République de Corée	SN	Sénégal
CH	Suisse	LI	Liechtenstein	SU	Union soviétique
CM	Cameroun	LK	Sri Lanka	TD	Tchad
DE	Allemagne, République fédérale d'	LU	Luxembourg	TG	Togo ·
DK	Danemark	MC	Monaco	US	Etats-Unis d'Amérique
FI	Finlande	MG	Madagascar		
FR	France	ML	Mali		

Eléments de structure et procédé de réalisation.

5

La présente invention se rapporte à la réalisation de voiles et dalles en béton ou autre matériau, et elle concerne en particulier l'érection de la structure d'un bâtiment ou d'un ouvrage quelconque et accessoirement l'érection de cloisons.

L'invention a pour but de permettre d'ériger une structure composée d'élements verticaux et horizontaux et des cloisons en utilisant des éléments légers, de dimensions réduites, empilables pour la plupart, qui peuvent être assemblés aisément et rapidement par une main d'oeuvre non qualifiée sans faire usage de moyens de levage importants, ni de boulons ou rivets de serrage.

Ce but est atteint grâce à un procédé de construction de la structure, portante ou non, d'un bâtiment ou d'un ouvrage quelconque, selon lequel on fixe des bases délimitant les emplacements des voiles, on fixe sur ces bases, des montants constitués de deux cornières préalablement liaisonnées au moyen d'entretoises. On place le cas échéant des barres à béton et des équipements à incorporer dans le voile. Ensuite on fixe des panneaux préfabriqués afin de former les faces externe et interne des coffrages, puis on coule du béton dans l'espace compris entre les faces des coffrages.

10

15

20

25

30

35

Des longerons horizontaux peuvent être fixés sur des montants, ces longerons étant constitués eux aussi de cornières liaisonnées au moyen d'entretoises, des panneaux préfabriqués étant fixés sur les longerons ou sur les extrémités des entretoises.

L'invention a également pour objet un voile ou une cloison en béton ou autre matériau de remplissage quelconque se caractérisant par un coffrage perdu formé par une ossature métallique comprenant des profils de base et des montants, et éventuellement des longerons, lesdits montants ou longerons étant constitués de cornières liaisonnées au moyen d'entretoises, et par des panneaux préfabriqués disposés contre les montants, les bases et les éventuels longerons ou contre les extrémités des entretoises.

L'invention a encore pour objet une dalle ou un hourdis en béton se caractérisant par un coffrage perdu formé par une ossature métallique comprenant des longerons disposés horizontalement et constitués de cornières liaisonnées entre elles au moyen d'entretoises et par des panneaux préfabriqués suspendus aux extrémités des entretoises munies de disques de collage.

Le procédé d'armaturage selon l'invention a pour avantages d'apporter une fiabilité et une solidité remarquables tout en permettant une cascade d'économies (économies de matériaux, de temps, de main d'oeuvre) et cela sans réduire les possibilités de réalisation offertes par les

L'invention est exposée dans ce qui suit à l'aide d'exemples de mode d'exécution illustrés sur les dessins ci-annexés. Dans ces dessins:

formes de construction traditionnelles.

- . la figure 1 est une vue en perspective montrant la réalisation de l'ossature métallique suivant un aspect de l'invention,
- . la figure 2 est une vue en perspective avec arrachement, d'une structure portante verticale selon l'invention,
- . la figure 3 est une vue semblable à celle de la figure 2, montrant une variante d'exécution selon l'invention,

35

- la figure 4 est une vue en perspective illustrant une variante de réalisation du coffrage selon l'invention,
  la figure 5 est une coupe verticale d'une structure à coffrage perdu, au passage d'un étage, selon l'invention.
- Comme dans tout procédé de construction classique, on commence par préparer le terrain et par réaliser les fondations. Sur celles-ci, le long du périmètre de l'emprise de l'ouvrage à construire on aligne des bases 1 destinées à la fixation de montants 2 (figure 1). Les profils de base 1 sont par exemple des équerres ou des cornières métalliques en L dans les ailes desquelles sont formées des ouvertures 6, 7. Les bases 1 sont fixées sur la fondation. A la figure 1 on voit des bases 1
- formées par des équerres métalliques. Elles sont
  disposées par paires avec entre les équerres de chaque
  paire, un écartement suffisant pour enserrer les
  montants 2. Des bases 1 formées par des cornières métalliques sont représentées à la figure 4. L'écartement
  entre les ailes verticales est ajusté pour enserrer les
  montants 2.

A intervalles réguliers le long du périmètre de la base, on place des montants 2 entre des profils de base 1. Ces montants 2 sont constitués de cornières métalliques à ailes égales ou inégales. Ces cornières sont liaisonnées

10

15

l'une à l'autre par des entretoises 3. La constitution des montants à partir de deux cornières permet de réaliser des montants de diverses largeurs simplement en les déplaçant l'une par rapport à l'autre et en les liaisonnant à la largeur voulue, au moyen d'entretoises 3 de longueur voulue. Les entretoises 3 sont placées à intervalles réguliers dans les ouvertures 6 des profils de base 1 et des montants 2, ces entretoises assurant un serrage adéquat des montants. Les entretoises 3 présentent des encoches de fixation et sont fixées par pivotement pour loger les ailes des profilés métalliques 1 et 2 dans les encoches. Les extrémités 5 des entretoises 3 sont repliées à angles droits pour servir d'appui et d'accrochage pour les panneaux devant constituer les faces de coffrage. Les extrémités des entretoises peuvent également être garnies de disques d'appui et d'accrochage.

A ce stade du procédé de construction, on introduit le cas échéant des barres à béton horizontales dans les ouvertures 6 ou 7 des cornières constituant les montants verticaux 2 et on les relie éventuellement à des barres à béton verticales à l'aide de crochets rapides par exemple. Des conduites (eau, décharge, électricité ou autres), des ancrages de sécurité (par exemple 8 à la figure 2) ou tout autre élément à encastrer peuvent également être placés à l'intérieur des coffrages.

Des panneaux 4 sont ensuite mis en place pour former les faces interne et externe du coffrage (figure 2). Les panneaux peuvent être d'un type quelconque. Le coffrage peut, par exemple, être composé d'un panneau de finition du côté intérieur et d'un panneau composite isolant du côté extérieur, tous deux munis de battées, pour l'érection

d'un logement. Ces panneaux prennent appui sur les extrémités 5 des entretoises 3. Les entretoises jouent donc en outre le rôle d'écarteurs. Les panneaux 4 sont avantageusement collés sur les extrémités 5 des entretoises, garnies ou non de disques à encoller. Les panneaux de coffrage sont éventuellement protégés extérieurement par une feuille de Visqueen. Les panneaux 4 peuvent également être fixés sur les profils de base et les montants verticaux.

10

5

La figure 3 montre un exemple d'exécution dans lequel les entretoises 3 sont garnies à leurs extrémités de capuchons 5 servant d'appui et d'aire de collage pour les panneaux de coffrage 4. Dans certaines applications, des brelages 13 son ensuite disposés à intervalles réguliers pour maintenir les panneaux de coffrage 4 en place pendant la coulée du béton. Ces brelages sont constitués de tiges autoforantes que l'on fore au travers des panneaux ou de tiges spéciales autoblocantes sur une face du coffrage. Le procédé permet à l'opérateur de ne travailler que d'un seul côté de la paroi.

La figure 4 illustre une variante d'exécution dans laquelle les panneaux de coffrage 4 sont maintenus contre les extrémités 5 des entretoises 3 par des plateaux de serrage 12 enfilés et bloqués sur les tiges de brelage 13. Des profils 14, fichés entre les panneaux de coffrage 4, ont pour fonction d'éviter les déplacements différentiels des rives des panneaux adjacents lorsque ceux-ci ne sont pas équipés de battées formant tenon-mortaise. Ces profils 14 peuvent aussi servir à maintenir les feuilles de protection en Visqueen éventuelles. Les différentes parties du coffrage sont encore maintenues au moyen de sangles 15.

25

Pour réaliser un linteau, par exemple, des longerons horizontaux 11 sont fixés sur des montants verticaux 2. Ces longerons horizontaux peuvent être constitués de cornières liaisonnées entre elles par des entretoises comme les montants verticaux 2. Des panneaux de coffrage externe et interne 4 sont fixés sur les extrémités des entretoises comme décrit plus haut et/ou sur les longerons 11 et les montants 2.

- Le coffrage étant réglé et sa fixation étant assurée, on coule du béton frais 16 (béton lourd, béton léger, béton spécial) ou tout autre matériau de remplissage, par exemple de l'argile, de la terre polymérisée, un matériau de synthèse quelconque, etc. La coulée de matériau de remplissage se fait avantageusement en plusieurs étapes successives, chaque fois sur une hauteur déterminée en fonction du type particulier de panneaux mis en oeuvre. La première coulée est avantageusement réalisée au moyen d'un matériau hydrofugé.
  - Pour un ouvrage à plusieurs étages on s'arrête sous le niveau de la dalle d'étage 20 comme indiqué sur la figure 5 (phases A+B). On repart ensuite au-dessus de la dalle d'étage 20 comme sur une fondation, en y fixent des profils de base 1 (phase C). On répète ensuite le procédé décrit, niveau par niveau, jusqu'à la toiture.
- Après réalisation du voile 10, les panneaux 4 sont débarrassés des éléments de maintien et de retenue.

  Le cas échéant, lorsque des brelages de fixation sont utilisés, les panneaux de coffrage peuvent être récupérés après prise du matériau de remplissage.

L'invention permet de réamiser non seulement des voiles verticaux 10, mais également des voiles horizontaux, dénommés dalles, ou des hourdis. La figure 5 montre une dalle d'étage 20 réalisée selon l'invention. Des longerons 11 sont disposés horizontalement, ces longerons étant constitués de cornières liaisonnées entre elles par des entretoises 3 comme les montants verticaux 2. Les extrémités inférieures des entretoises 3 sont garnies de disques de collage 9 contre lesquels sont fixés des panneaux préfabriqués 4. Dans le coffrage ainsi réalisé on coule du béton 16 qui, après prise, forme la dalle 20. Des barres à béton et, le cas échéant, d'autres éléments à encastrer, peuvent évidemment être placés dans le coffrage avant la coulée du béton.

## REVENDICATIONS


- 1. Procédé de construction de la structure d'un ouvrage, caractérisé par les phases suivantes:
- (a) mise en place de profils de base (1) délimitant les emplacements des voiles à construire,
- 5 (b) fixation sur les profils de base, de montants (2) constitués de deux cornières préalablement liaisonnées entre elles au moyen d'entretoises (3),
  - (c) placement le cas échéant de barres à béton et autres équipements,
- (d) fixation de panneaux préfabriqués (4) sur les profils de base (1) et les montants (2) ou sur les extrémités des entretoises (3) afin de former les faces externe et interne des coffrages,
- (e) coulage de béton dans l'espace compris entre lesfaces des coffrages.
- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que des longerons (11) disposés horizontalement sont fixés sur des montants (2), ces longerons (11) étant constitués de cornières liaisonnées entre elles au moyen d'entretoises, et en ce que des panneaux préfabriqués (4) sont fixés sur lesdits longerons (11) ou sur les extrémités des entretoises pour former les faces externe et interne de coffrages.
- 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les montants (2) et longerons (11) sont constitués de deux cornières à ailes égales ou inégales, liaisonnées entre elles de manière à former des éléments de largeur ajustable.
  - 4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que les panneaux de coffrage (4) sont placés contreles extrémités (5) des entretoises (3).


10


- 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que les panneaux de coffrage (4) sont collés sur les extrémités (5) repliées à angles droits des entretoises (3), lesdites extrémités étant garnies ou non de disques destinés à accroître l'aire de collage.
- 6. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que les extrémités (5) des entretoises (3) sont constituées de capuchons rapportés, solidarisés aux entretoises.
- 7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les montants (2) et/ou longerons (11) présentent des ouvertures (6, 7) dans leur face transversale aux faces interne et externe des coffrages afin de permettre le passage et le positionnement de barres à béton et de canalisations diverses.
- 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les panneaux (4) sont fixés au moyen de tiges (13) traversant un panneau ou les deux panneaux de coffrage (4).
- 9. Procédé selon la revendication 8 , caractérisé en ce que des plateaux de serrage (12) sont enfilés et bloqués sur les tiges (13), ces disques de serrage appuyant contre les panneaux de coffrage (4).
- 10. Voile ou cloison en béton ou autre matériau de remplissage, caractérisé par un coffrage perdu formé par une ossature métallique comprenant des profils de base (1) et des montants (2), lesdits montants étant constitués de cornières liaisonnées entre elles au moyen d'entretoises (3), et par des panneaux préfabriqués (4) disposés contre les montants (2) et les bases (1) ou contre les extrémités (5) des entretoises (3).


- 11. Voile ou cloison selon la revendication 10, caractérisé en ce que l'ossature métallique comprend en outre des longerons (11) disposés horizontalement, ces longerons étant constitués de cornières liaisonnées entre elles au moyen d'entretoises, et en ce que des panneaux préfabriqués (4) sont disposés contre les longerons (11) ou contre les extrémités des entretoises.
- 12. Dalle ou hourdis en béton, caractérisé par un coffrage perdu formé par une ossature métallique comprenant des longerons (11) disposés horizontalement, ces longerons étant constitués de cornières liaisonnées entre elles au moyen d'entretoises, et par des panneaux préfabriqués (4) suspendus aux extrémités des entretoises munies de disques de collage (9).














# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

				BE 85/00005			
		N OF SUBJECT MATTER (If several classif					
According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC							
Int.Cl. <sup>4</sup> : E 04 B 2/84; E 04 B 2/86							
II. FIELDS SEARCHED							
		Minimum Documen	tation Searched •				
Classification	n System		Classification Symbols				
Int.(	C1.4	E 04 B					
		Documentation Searched other the to the Extent that such Documents	han Minimum Documentation are Included in the Fields Searched <sup>5</sup>				
				·			
III. DOCU	MENTS C	ONSIDERED TO BE RELEVANT 14					
Category •	Citati	ion of Document, 15 with indication, where appr	opriate, of the relevant passages 17	Relevant to Claim No. 18			
х		A, 1865500 (BEMIS) 05 July 1932, see 66-95; figures 14,15,18	page 2, lines 61-103; page 4,	1-3,10,11			
Y .	ALLAU .			4,7–9			
Y	FR, A, 2328814 (DAMM— und SYSTEMBAU GmbH) 20 May 1977, see page 8, lines 25–30; page 9, lines 8–11; figures 7–9, 12			4			
A		Approx.	1,5,6				
Y		A, 2345564 (FAROUX) 21 October 19' 1; figures 1,2,5	77, see page 2, line 34— page 3,	7			
. Å			1,12				
Y	FR, A figure	A, 2258505 (MOLLER & FOSTER KG) es 1,4 ——	8,9				
A	US, A figure	a, 3676967 (FRATI) 18 July 1972, see s 1,2	5,7				
Α.		1, 2636531 (HERING) 16 February 19 ; figures 1-3	4,5,12				
A	US, A	., 3481046 (SCICCHITANO) 15 Octob	er 1974, see figures 3-6	1,3			
A	BE, A	., 382913 (URBAN) 31 October 1931,	3				
*T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but considered to be of particular relevance  "E" learlier document but published on or after the international filing date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an invention cannot be considered to involve an							
IV. CERTIFICATION  Date of the Actual Completion of the International Search  Date of Mailing of this International Search Report  Date of Mailing of this International Search Report Date of Mailing of this International Search Report Date of Mailing of this International Search Report Date of Mailing Of this International Search Report Date of Mailing Of this International Search Report Date of Mailing Of this International Search Report Date of Mailing Of this International Search Report Date of Mailing Of this International Search Report Date Of Mailing Of this International Search Report Date Of Mailing Of this International Search Report Date Of Mailing Of this International Search Report Date Of Mailing Of this International Search Date Of Mailing Of this Internation Date Of Mailing Of this Internation Date Of Mailing Of this							
		985 (04.06.85)	26 June 1985 (26,06.85)				
	1.0	Authority 1	Signature of Authorized Officer 10				

European Patent Office

# ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON

INTERNATIONAL APPLICATION NO.

PCT/BE 8500005 (SA 88

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 19/06/85

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US-A- 1865500		None			
FR-A- 2328814	20/05/77	DE-A,B,C CH-A- AT-B- DE-A- DE-A-	2547145 611962 358782 2552134 2552160	28/04/77 29/06/79 25/09/80 26/05/77 26/05/77	
FR-A- 2345564	21/10/77	None			
FR-A- 2258505	18/08/75	NL-A- BE-A- DE-A,C	7500650 824297 2402338	22/07/75 10/07/75 31/07/75	
US-A- 3676967	18/07/72	None			
DE-A- 2636531	16/02/78	None			
US-A- 3481046	02/12/69	None			
BE-A- 382913		None			

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale N. PCT/BE 85/00005

I. CLASSEMENT DE L'INVENTION (si plusieurs symboles de classification sont applicables, les in	diquer tous) 7
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la	CIB
CIB <sup>4</sup> : E 04 B 2/84; E 04 B 2/86	
II. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTÉ	
Documentation minimale consultée *	
Système de classification Symboles de classification	
CIB <sup>4</sup> E 04 B	
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mes où de tels documents font partie des domaines sur lesquels la recherche a po	
•	
III, DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS 19	
atégorie • Identification des documents cités, <sup>11</sup> avec indication, si nécessaire, des passages pertinents <sup>12</sup>	' N° des revendications visées 13
US, A, 1865500 (BEMIS) 5 juillet 1932, X voir page 2, lignes 61-103; page 4, lignes 66-95; figures 14,15,18	1-3,10,11
Y	4,7-9
FR, A, 2328814 (DAMM- und SYSTEMBAU GmbH) Y 20 mai 1977, voir page 8, lignes 25- page 9, lignes 8-11; figures 7-9,12	30; 4
Α	1,5,6
FR, A, 2345564 (FAROUX) 21 octobre 1977, Y voir page 2, ligne 34 - page 3, ligne 11; figures 1,2,5	7
A	1,12
Y FR, A, 2258505 (MOLLER & FOSTER KG) 18 août 1975, voir revendication 1; figures 1,4	8,9
<ul> <li>A » document définissant l'état general de la technique, non consideré comme particulierement pertinent</li> <li>E » document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date</li> <li>L » document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)</li> <li>Q » document se référant à une divulgation orale, à un usage, à</li> </ul>	de priorité et n'appartenant pas nent, mais cité pour comprendre sonstituant la base de l'invention revendirere comme nouvelle ou comme intive tipertinent; l'invention revendirérée comme impliquant une document est associé à un ou side même nature, cette combiune personne du mêtier.

(SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUÉS S					
Catégorie *		identification des documents cités, avec indication, si nécessaire, des passages pertinents	Nº des revendications visées		
A	us,	A, 3676967 (FRATI) 18 juillet 1972, voir colonne 4, lignes 8-55; figures 1,2	5,7		
A	DE,	A, 2636531 (HERING) 16 février 1978, voir page 10, ligne 20 - page 11, ligne 3; figures 1-3	4,5,12		
A	US,	A, 3481046 (SCICCHITANO) 15 octobre 1974, voir figures 3-6	1,3		
A	BE,	A, 382913 (URBAN) 31 octobre 1931, voir figures 1,3	3		
į					
ļ					
į			•		
;			٠		
!					
. [			•		
į			•		
-					
!					
Ì					
:					
ļ	٠				
}		•			
		,			

ANNEAR AU RAFFORT DE RECHERCHE INTERCHE

A LA DEMANDE INTERNATIONALE NO. PCT/BE 8500005 (SA 8885)

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche international visé ci-dessus. Les dits membres sont ceux contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 19/06/85

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	. Membre(s) de la famille de brevets	Date de publication	
US-A- 1865500		Aucun		
FR-A- 2328814	20/05/77	DE-A,B,C 2547145 CH-A- 611962 AT-B- 358782 DE-A- 2552134 DE-A- 2552160	28/04/77 29/06/79 25/09/80 26/05/77 26/05/77	
FR-A- 2345564	21/10/77	Aucun		
FR-A- 2258505	18/08/75	NL-A- 7500650 BE-A- 824297 DE-A,C 2402338	22/07/75 10/07/75 31/07/75	
US-A- 3676967	18/07/72	Aucun		
DE-A- 2636531	16/02/78	Aucun		
US-A- 3481046	02/12/69	Aucun	~~~~~	
BE-A- 382913		Aucun		